

Klein-Messuhr, KM 4/5 Top, Skalen- Teilung 0,01 mm, Messspanne 5 mm, DIN-878-E

LESCH
HORN



Kleinmeßuhr KM 4/5 Top

D.B.P.Nr. 36 43 200

| | |
|--|----------------------------|
| Skalenteilungswert | 0,01 mm |
| Meßspanne | 5 mm |
| 1 Zeigerumdrehung | 0,5 mm |
| Außenring-Ø | 40 mm |
| Einspannschaft-Ø | 8 h 6 |
| Maßzeichnung | auf Anforderung |
| Ausführungsmerkmale und Abmessungen | DIN 878-E |
| Meßbolzen und Einspannschaft | nichtrostender Stahl |
| Gehäuse | Preßmessing matt verchromt |



Nr. 80 100

Bestellbeispiel:

80100.KM4/5Top

Bei den Meßuhren mit der Bezeichnung TOP handelt es sich um eine neue Baureihe. Die Kugelmeßeinsätze aller Typen sind auswechselbar. Sie können gegen Plan- und Formmeßeinsätze jeder beliebigen Ausführung ersetzt werden. Es sind auch Meßeinsätze in Hartmetallausführung, sowie mit Saphir- oder Rubinkugeln lieferbar.

Die Meßuhren sind mit einstellbaren Toleranzmarken ausgestattet. Sind dieselben nicht erwünscht, so muß dies extra angegeben werden. Normalerweise erfolgt die Aufnahme am genormten Einspannschaft Ø 8h6. Derselbe ist gehärtet und geschliffen. Ist die Befestigung an der Rückwand erwünscht, so sind die Uhren mit Einspannöse zu bestellen.