

Klein-Messuhren, KM 4/5 S mit Stoßschutz,  
Skalen-Teilung 0,01 mm, Messspanne 5 mm, DIN-878-E

LESCH  
HORN



### Kleinmeßuhr KM 4/5 S mit Stoßschutz

Skalenteilungswert	0,01 mm
Meßspanne	5 mm
1 Zeigerumdrehung	0,5 mm
Außenring-Ø	40 mm
Einspannschaft-Ø	8 h 6
Maßzeichnung	auf Anforderung
Ausführungsmerkmale und Abmessungen	DIN 878-E
Meßbolzen und Einspannschaft	nichtrostender Stahl
Gehäuse	Preßmessing matt verchromt



**Nr. 80 100**

**Bestellbeispiel:**

**80100.KM4/5S**

Bei den Meßuhren KM 4/5 S, werden Stöße gegen den Meßeinsatz nicht auf das Meßgetriebe übertragen, so daß die Anzeigegenauigkeit praktisch unbegrenzt erhalten bleibt.

Anstelle der flachen Rückwand können Kleinmeßuhren gegen Mehrpreis mit Ösenrückwand oder Magnetrückwand geliefert werden.

Kleinmeßuhren können auf Verlangen gegen Mehrpreisberechnung mit Sonderübersetzung, 1 Zeigerumdrehung = 1 mm, hergestellt werden.