



Handrad Typ HK...

Aluminium

Form C: lackiert,
Hammerschlag RAL 7001

Form B: unlackiert



Nr. 15 000

Bestellbeispiel

15000.HK10NC...

Typ HK
Baugröße 10
Ausdrehung N
lackiert C

*Bohrung-Ø 5,8 vorg.

Folgende Angaben
werden noch benötigt:
Zylindergriff: drehbar
mit oder ohne Nut
mit oder ohne Stiftloch

Positionsanzeiger montiert
ja / nein

*Bohrung H 7 angeben



Typ	D	Maßtabelle									
		d vorg.	d max.	d ₁	d ₂	a	b	c	e	l ₂	Gewinde für Griff
HK 8	80	5,8	16	26	60	52	14	20	21	-	-
HK 10	100	5,8	16	26	60	55	15	20	21	43	M 6
HK 12	120	6,8	25	40	95	64	15	23	29	43	M 6
HK 14	140	6,8	25	40	95	70	17	23	29	65	M 8
HK 16	160	7,8	25	40	95	70	20	23	27	65	M 8
HK 20	200	7,8	30	45	95	75	25	25	30	80	M 10

Typ	Handrad Baugröße	Ø mm	Ausdrehung für Positionsanzeiger Typ	kg
	8	80	S 50 N	0,20
	10	100	S 50 N	0,28
HK	12	120	S 80 N; SZ 80 N	0,48
	14	140	S 80 N; SZ 80 N	0,70
	16	160	S 80 N; SZ 80 N	0,78
	20	200	S 80 N; SZ 80 N	1,18