


Kugelrollen mit Befestigungselement



Kugelrollen mit Befestigungselement

Form A: Deckel und Gehäuse verzinkt

Form B: alle Teile verzinkt, Kugel aus nichtrostendem Stahl

- Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen, die eine große Toleranz an der Aufnahmebohrung zulässt.
- Diese Kugelrollen können leicht von der Funktionsseite her montiert und demontiert werden.
- Ausführungen mit Kunststoff-Laufkugel auf Anfrage.
- Wegen der besonderen Deckelform, Montagedorn verwenden – siehe nächste Seite.



Nr. 06 015

Bestellbeispiel

06015.A15

Form A
dw 15

dw	D	D ₁	h	H	b	Aufnahme-Ø D _B	S ¹⁾ min	Tragzahl C (N)		g
								Form A	Form B	
15	24 - 0,13	31	9,5 ± 0,2	20,5	5,5	24 + 0,5	1,5	500	370	44
22	36 - 0,16	45	9,8 ± 0,2	28,6	6,0	36 + 0,8	2,0	1300	970	146
30	45 - 0,16	55	13,8 ± 0,3	37,5	8,0	45 + 1,0	2,5	2500	1900	290



1) Mindestnennstärke des Aufnahmeteils