




Muttern für T-Nuten mit Feder



Muttern für T-Nuten mit Feder

vergütet, Festigkeitsklasse 10
 Feder: Edelstahl rostfrei
 Verpackungseinheit: 2 Stück


Stabile Position der Spanvorrichtung
 ohne Werkstück, besonders in senk-
 rechter Lage.

◀ **Nr. 07 142**

Bestellbeispiel
07142.M10X12

d M 10
Nennmaß 12



d	Nuten- nenn- maß	a	e	f	h	k	l	 g
M 8	12	11,7	18	12,5	14	7	31	24
M 10	12	11,7	18	12,5	14	7	31	21
M 8	14	13,7	22	13,5	16	8	33	42
M 10	14	13,7	22	13,5	16	8	33	38
M 12	14	13,7	22	13,5	16	8	33	34
M 8	16	15,7	25	15,5	18	9	42	63
M 10	16	15,7	25	15,5	18	9	42	60
M 10	18	17,7	28	17,5	20	10	43	87
M 16	18	17,7	28	17,5	20	10	43	70
M 20	22	21,7	35	21,5	28	14	56	153

- Weitere Vorteile:
- leichtes Einschrauben der Stiftschraube, Zugstange usw. (kein blindes Gewindesuchen)
 - Nutreinigungseffekt