



Nutmuttern DIN 70 852

Stahl 17H

Sicherung durch Sicherungsbleche DIN 70952



Nr. 07 102

Bestellbeispiel

07102.M020X1.5

d 1 M 20 x 1.5

Gewinde d ₁	a h11	b C11	c +0,1	d ₂ h12	d ₃	r ₁	r ₂	Anzahl der Nuten
M 10 x 1	5	4,5	1,8	20	16	0,3	1	4
M 12 x 1,5	6	4,5	1,8	22	18	0,3	1	4
M 14 x 1,5	6	4,5	1,8	24	20	0,3	1	4
M 16 x 1,5	6	5,5	2,3	28	23	0,3	1	4
M 18 x 1,5	6	5,5	2,3	30	25	0,3	1	4
M 20 x 1,5	6	5,5	2,3	32	27	0,3	1	4
M 22 x 1,5	7	6,5	2,8	36	30	0,3	1	4
M 24 x 1,5	7	6,5	2,8	38	32	0,3	1	4
M 26 x 1,5	7	6,5	2,8	40	34	0,3	1	4
M 28 x 1,5	7	6,5	2,8	42	36	0,3	1	4
M 30 x 1,5	7	6,5	2,8	44	38	0,3	1	4
M 32 x 1,5	8	7	3,3	48	41	0,3	1	4
M 35 x 1,5	8	7	3,3	50	43	0,3	1	4
M 38 x 1,5	8	7	3,3	54	47	0,3	1	4
M 40 x 1,5	8	7	3,3	56	49	0,3	1	4

Gewinde d ₁	a h11	b C11	c +0,1	d ₂ h12	d ₃	r ₁	r ₂	Anzahl der Nuten
M 42 x 1,5	8	8	3,8	60	52	0,3	1	4
M 45 x 1,5	8	8	3,8	62	54	0,3	1	6
M 48 x 1,5	8	8	3,8	65	57	0,3	1	6
M 50 x 1,5	8	8	3,8	68	60	0,3	1	6
M 52 x 1,5	8	8	3,8	70	62	0,3	1	6
M 55 x 1,5	8	8	3,8	75	67	0,3	1	6
M 60 x 1,5	9	11	4,3	80	71	0,3	1	6
M 65 x 1,5	9	11	4,3	85	75	0,3	1	6
M 70 x 1,5	9	11	4,3	90	81	0,3	1	6
M 75 x 1,5	10	11	4,3	95	86	0,3	1,6	6
M 80 x 1,5	10	11	4,3	100	91	0,3	1,6	6
M 85 x 1,5	10	11	4,3	108	99	0,3	1,6	6
M 90 x 1,5	10	11	4,3	112	103	0,3	1,6	6
M 95 x 1,5	10	11	4,3	118	109	0,3	1,6	6
M100 x 1,5	10	11	4,3	125	116	0,3	1,6	6

Auch lieferbar:
Kreuzlochmuttern DIN 1816,
Katalog-Nr. 07105

Selbstsichernde Nutmuttern:
GUA, GUK, GUP
Nutmuttern DIN 981