

Mit der Kombi-Niederzugspannpratze können platzsparende und kostengünstige Mehrfachspannungen erstellt werden. Bei Mehrfachspannungen kann die Rückseite des Körpers als Anschlag genutzt werden.

Kombi-Niederzug-Pratze

Körper und Klemmscheibe aus Einsatzstahl

Körper einsatzgehärtet und brüniert
Klemmscheibe einsatzgehärtet und vermessingt

- Niederzugeffekt
- kann als Spannklemme und gleichzeitig als Anschlag dienen
- platzsparend für Mehrfach-Spannung
- Klemmscheibe mit gezahnter Fläche für Rohteile und glatter Fläche für bearbeitete Teile
- Montage vorzugsweise in einer Nut mit der Breite B (+ 0,05 mm)
- die Höhe der Klemmscheibe kann durch die Tiefe der Nut verändert werden




Nr. 12 191

Bestellbeispiel:

12191.43.2

A 43.2



Abmessung							Exzenter- schraube	Exzenter- weg	Befestigungs- schraube	g
A	B	C	D	E	F	G				
43,2	19	12,7	25,4	2,3	19	6,4	M 10 x 1,5	1,6	M 8 x 16	100
54	25,4	11,4	33,5	2,8	25,4	9,7	M 12 x 1,75	2,0	M 10 x 20	178
75	38,1	15,2	50,8	3,3	38	13	M 16 x 2	2,5	M 12 x 30	720

Lieferung mit Befestigungsschrauben.

