

Schraubbock, schwer

mit Messing-Feststellschraube

Zentrierloch \varnothing 12 mm, Spindel komplett Vergütungsstahl mit Trapezgewinde, Spindelkopf brüniert, Grundkörper aus Vergütungsstahl, lackiert

◀ **Nr. 12 176**

Bestellbeispiel
12176.300

Größe 300



Größe	H min.	H max.	TR	B1	B2	L	SW	F max. [kN]	kg
300	200	300	40x7	26	190	220	65	80	8,0
460	290	470	40x7	26	190	220	65	60	12,0
750	430	750	40x7	26	190	220	65	50	12,6
1250	710	1250	40x7	26	190	220	65	40	16,5

Bei Verwendung von Spanneisen **LE 12141**, **LE 12139** und **LE 12140** ab 26 mm Schlitzbreite empfehlen wir sicherheitshalber den Fixieraufsatz **LE 12157**.
Passende Aufsätze sind **LE 12145**, **LE 12146** und **LE 12147**.

Schraubbock mit flacher Auflage und Magnetfuß

Vergütungsstahl, lackiert

Zentrierloch \varnothing 12 mm, Spindel mit Trapezgewinde, selbsthemmend mit Endsicherung

◀ **Nr. 12144ST**

Bestellbeispiel
12144.ST-052

Größe 52



Größe	H min.	H max.	TR	D1	D2	D3	F max. [kN]	g
52	52	62	30x4	50	50	55	60	700
70	60	80	30x4	50	50	55	60	770
100	80	110	30x4	50	50	55	60	1050

Lieferung mit Magnetfuß für den Einsatz in vertikaler Spannposition. Die Schraubstöcke passen zu Spanneisen mit einer Schlitzbreite von ca. 14-22 mm. Bei Verwendung von Spanneisen DIN 6415B, 6315C und 6315GN ab 26 mm Schlitzbreite empfehlen wir sicherheitshalber den Fixieraufsatz **LE 12157**.
Passende Aufsätze für Schraubbock LE 12144ST sind LE 12157 und LE 12159.