

Gekröpfte Spanneisen

ähnlich DIN 6314

mit verstellbarer Stützschaube

Vergütungsstahl, lackiert.

Form A: ohne Schrauben für T-Nuten

Form B: mit Schrauben für T-Nuten






Nr. 12 138

Bestellbeispiel:

12138.A10

Form A
Nutennennmaß 10



	h*	ähnl. DIN 6316 b ₁ x l		d	e ₁	e ₂	
Form A: ohne Schrauben für T-Nuten							
10	23 - 44	11 x 100	-	M 10	32	32	320
12 + 14	30 - 54	14 x 125	-	M 12	40	40	760
16 + 18	38 - 66	18 x 160	-	M 16	40	50	1480
20 + 22	46 - 85	22 x 200	-	M 20	55	70	2690

Form B: mit Schrauben für T-Nuten DIN 787 8.8, Mutter und Scheibe

10	23 - 42	11 x 100	M 10 x 10 x 63	M 10	32	32	420
12	30 - 54	14 x 125	M 12 x 12 x 80	M 12	40	40	920
14	30 - 53	14 x 125	M 12 x 14 x 80	M 12	40	40	920
16	38 - 66	18 x 160	M 16 x 16 x 100	M 16	49	50	1830
18	38 - 65	18 x 160	M 16 x 18 x 100	M 16	49	50	1830
20	46 - 85	22 x 200	M 20 x 20 x 125	M 20	55	70	3350
22	46 - 83	22 x 200	M 20 x 22 x 125	M 20	55	70	3360

*abhängig von Nutentiefe nach DIN 650, sowie Einschraublänge der Mutter