

Boden-Säule Superlift für Schraubstöcke

LESCH
HORN

Bohrungen der Einsatzplatte
für Schraubstock
LE 12 210.EMF...
OHNE
Aufpreis

Höhenverstellbar
0-220 mm,
360° drehbar,
Gasfeder
reguliert



Herausnehmbarer Lifteinsatz,
in wenigen Sekunden
Werkbank anders nutzbar.

Einsatzplatte für
Zusatzgeräte auf Anfrage!



Superlift

passend für Schraubstock
LE 12 210...EMF...

Der *Superlift* wurde von der
Berufsgenossenschaft mit dem Prädikat
"GEPRÜFTE SICHERHEIT"
ausgezeichnet, somit ein Garant für
Qualität, einsetzbar an jeder Werkbank.

Form A: Hammerschlaglack,
blaugrau ~ RAL 7031

Form B: Hammerschlaglack,
resedagrün ~ RAL 6011



Nr. 12 210

Bestellbeispiel

12210.A-SUL65-01-500

Form A blaugrau

ACHTUNG:

Superlift ist für alle Schraubstöcke geeignet. Bitte bei Bestellung Schraubstockfabrikat, Backenbreite und Gewicht angeben! Bohrungen der Einsatzplatte für Schraubstock-Fremdfabrikate auf Anfrage gegen Aufpreis!

Bezeichnung

Bestell-Nr.



kg

Superlift

SUL 65-01-500

8,7