

# Sechskant-Schraubendreher DIN-911 L (lang)



## Sechskantschraubendreher (mm)

DIN 911 - ISO 2936

CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt. Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.

## Sechskantschraubendreher (mm)

DIN 911 L (lang)



Nr. 12 124

Bestellbeispiel:

12124.D01.5

Form D  
mm 1,5



Nr. 12 125

Bestellbeispiel:

12125.D01.5

Form D  
mm 1,5

mm	Zoll	mm	g	mm	Zoll	mm	g
1,3	0,05 *	40 x 12	0,7	1,5		90 x 14	1,5
1,5		45 x 14	0,9	2	5/64 *	100 x 16	3
2	5/64 *	50 x 16	1,8	2,5		112 x 18	5,5
2,5		56 x 18	3	3		126 x 20	9
3		63 x 20	5	4	5/32 *	140 x 25	18
4	5/32 *	70 x 25	10	5		160 x 28	32
5		80 x 28	18	6		180 x 32	52
6		90 x 32	30	7	9/32 *	190 x 34	74
7	9/32 *	95 x 34	43	8	5/16 *	200 x 36	100
8	5/16 *	100 x 36	59	10		224 x 40	177
(9)		106 x 38	79	(11)	7/16 *	236 x 42	228
10		112 x 40	103	12		250 x 45	287
(11)	7/16 *	118 x 42	131	14		280 x 56	440
12		125 x 45	160	17		320 x 63	750
14		140 x 56	260	19	3/4 *	360 x 70	1100
17		160 x 63	430				
19	3/4 *	180 x 70	617				
22	7/8 *	200 x 80	920				

Mit \* gekennzeichnete Schlüssel entsprechen der Millimeter-Ausführung und sind ab SW 4 mit beiden SW-Größenangaben gestempelt. ( ) SW nicht nach DIN.

Die Teile sind auch in Zoll lieferbar.

Der Schlüssel DIN 911-1,3 hat ein Istmaß von 1,27 mm und entspricht damit genau 0,05".

Andere Längen und Ausführung auf Anfrage.