



EH 23210.

Niederzugspanner

mit gekröpftem Spannhebel



Werkstoff:

- Stahl, einsatzgehärtet, brüniert

Hinweis:

Das Schnellspannelement drückt das Werkstück gleichzeitig an Festanschläge und auf Auflagen.
Die flache Bauweise ermöglicht eine ganzflächige Bearbeitung von Werkstücken.
In Verbindung mit Anschlagstück EH 23280. kann eine spezielle Spannvorrichtung ersetzt werden.

Best.-Nr.	Ausführung	a Nuten- maß	d ₁	d ₂	b	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₁	l ₂	l ₃	s	Spannkraft horizontal kN max.	g
23210.0101	mit ebener	10	M 8	8,4	32	20	30	8	40	132	50	32	3	3,5	262
23210.0321	Spannbacke,	12	M 12	12,5	48	38	60	16	62	190	72	40	4	7,0	870
23210.0341	Spannrichtung rechts	14	M 12	12,5	48	38	40	16	62	190	72	40	4	7,0	845
23210.0105	mit ebener	10	M 8	8,4	32	20	30	8	40	132	50	32	3	3,5	262
23210.0325	Spannbacke,	12	M 12	12,5	48	38	60	16	62	190	72	40	4	7,0	868
23210.0345	Spannrichtung links	14	M 12	12,5	48	38	40	16	62	190	72	40	4	7,0	847
23210.0102	mit Prismen-	10	M 8	8,4	32	20	30	8	40	132	50	32	3	3,5	263
23210.0322	Spannbacke,	12	M 12	12,5	48	38	60	16	62	190	72	40	4	7,0	893
23210.0342	Spannrichtung rechts	14	M 12	12,5	48	38	40	16	62	190	72	40	4	7,0	838
23210.0106	mit Prismen-	10	M 8	8,4	32	20	30	8	40	132	50	32	3	3,5	264
23210.0326	Spannbacke,	12	M 12	12,5	48	38	60	16	62	190	72	40	4	7,0	900
23210.0346	Spannrichtung links	14	M 12	12,5	48	38	40	16	62	190	72	40	4	7,0	841

