



#### 4 Form

- MS** Druckzapfen Messing
- KU** Druckzapfen Kunststoff
- DZ** Druckzapfen gehärtet
- ZK** Kugelzapfen
- KD** Kugelzapfen mit Druckstück

1	2	3																					
$l_1$	$d_1$	$l_2$		$d_3$	$d_4$	$d_5$	$d_6$	$d_7 + 0,05$	$d_8$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$ Rastweg	$l_3$	$l_4$	$l_5$	$l_6$	$l_7$					
30	M 6	6	16	20	25	32	40	50	10	13	4	3,5	4,5	15	24,5	4	31	3,5	1	1,3	1,8	5,1	3,6
45	M 6	6	16	20	25	32	40	50	10	13	4	3,5	4,5	15	24,5	4	35	3,5	1	1,3	1,8	5,1	3,6
63	M 8	8	20	25	32	40	50	63	13,5	17,5	6	5	6,1	18	31	6,5	45	4	1,5	1,6	2,5	6,2	4,2
63	M 10	10	20	25	32	40	50	63	13,5	17,5	8	6,5	7,8	21	31	6,5	45	4	2	1,9	3,5	7,3	4,3

## Ausführung

- Griffkörper
  - Zink-Druckguss
  - kunststoffbeschichtet
  - schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
  - orange, RAL 2004, strukturmatt ● **OS**
  - rot, RAL 3000, strukturmatt ● **RS**
  - silber, RAL 9006, strukturmatt ● **SR**
- Schraubeneinsatz und Halteschraube  
Stahl (5.8), brüniert
- Druckzapfen
  - Form MS: Messing
  - Form KU: Kunststoff (POM)
  - Form DZ: Stahl, gehärtet (Linsenkuppe)
- Druckstück  
Kunststoff (Polyacetal POM)
  - temperaturbeständig bis 80 °C
  - schwarz, matt
- Festigkeitswerte von Schrauben → Seite 1874
- RoHS-konform

## Auf Anfrage

- mit Edelstahl-Schraubeneinsatz
- Flacher Hebel (GN 302)

## Hinweis

Verstellbare Klemmhebel GN 306 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannungsbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Der MS- / KU-Druckzapfen vermeidet Druckstellen bzw. Beschädigungen am Spannungspunkt.

Mit dem gehärteten Druckzapfen (Form DZ) wird ein punktförmiger Druckpunkt erzielt.

Das bewegliche Druckstück (Form KD) lässt sich leicht aufklipsen und auch wieder demontieren. Die Druckstücke werden unmontiert geliefert.

siehe auch...

- Verstellbare Klemmhebel GN 300 (ohne Sonderzapfen) → Seite 412 / 413

### Bestellbeispiel

1	$l_1$
2	$d_1$
3	$l_2$
4	Form
5	Farbe

**GN 306-45-M6-20-DZ-OS**