



2 Form

T mit Zugachse
TF mit Zughaken

1

Größe	F _H in N Haltekraft	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ≈	h ₂
200	2000	37	29	35	45	18	10	8	6,5	49	16
300	3000	35	25	48	60	21	10	10	8,5	49	18
400	4000	43	30	54	84	26	14	12	10,5	60,5	25

Größe	l ₁ ≈	l ₂ ≈	l ₃ ≈	m ₁	m ₂	m ₃	r ₁ ≈	r ₂	s	W ₁ Hub	W ₂ ≈ Verstell- weg
200	202	51	93	32	8	19	102	5	3	100	20
300	225	51	98	45	8	32	105	6	3	104	20
400	278	58	117,5	60	12,5	28,5	138	7	5	160	20

Ausführung

- Stahlblech-Teile
Einsatzstahl C10
verzinkt, blau passiviert
- Zughaken
Stahl St 37
verzinkt, blau passiviert
- alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert
- solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig
- RoHS

Hinweis

Der Zughaken der Verschlussspanner GN 850 kann innerhalb des Hubweges justiert werden.

siehe auch...

- Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern → Seite 654

Bestellbeispiel

GN 850-300-TF

1 Größe

2 Form