



<b>1</b> <b>d<sub>1</sub></b> Bohrung B für Wellentol. h11	<b>2</b> <b>d<sub>2</sub></b> Bohrung B für Wellentol. h11	<b>k</b>	<b>d<sub>3</sub></b> Klemm-gewinde	<b>l<sub>1</sub></b>	<b>l<sub>2</sub></b>	<b>m</b>	<b>s<sub>1</sub></b> Vierkant V	<b>s<sub>2</sub></b> Vierkant V	Klemmhebelsets für d <sub>3</sub>
B 8	B 8	14	M 4	38	7	24	-	-	GN 511-M4-14
B 10	B 8	16	M 5	44	8	28	8	-	GN 511-M5-16
B 10	B 10	16	M 5	44	8	28	8	8	GN 511-M5-16
B 12	B 8	16	M 5	45	8	29	10	-	GN 511-M5-16
B 12	B 10	16	M 5	45	8	29	10	8	GN 511-M5-16
B 12	B 12	16	M 5	45	8	29	10	10	GN 511-M5-16
B 15	B 10	20	M 6	55	10	35	12	8	GN 511-M6-20
B 15	B 12	20	M 6	55	10	35	12	10	GN 511-M6-20
B 15	B 15	20	M 6	55	10	35	12	12	GN 511-M6-20
B 16	B 10	20	M 6	55	10	35	-	8	GN 511-M6-20
B 16	B 12	20	M 6	55	10	35	-	10	GN 511-M6-20
B 16	B 15	20	M 6	55	10	35	-	12	GN 511-M6-20
B 16	B 16	20	M 6	55	10	35	-	-	GN 511-M6-20
B 20	B 12	25	M 6	66	12,5	41	16	10	GN 511-M6-25
B 20	B 15	25	M 6	66	12,5	41	16	12	GN 511-M6-25
B 20	B 16	25	M 6	66	12,5	41	16	-	GN 511-M6-25
B 20	B 20	25	M 6	66	12,5	41	16	16	GN 511-M6-25

## Ausführung

- Aluminium
  - matt **MT**
  - gleitgeschliffen
  - eloxiert **ELS**
  - schwarz
- Zylinderschrauben DIN 912  
Edelstahl  
nichtrostend, 1.4301
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS

## Zubehör

- Klemmhebelsets GN 511 → Seite 1574

## Hinweis

Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch ein Klemmhebelset GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

siehe auch...

- Halterohre / Haltestangen GN 480.1 → Seite 1601
- Kreuz-Klemmhalter GN 174 → Seite 1578
- Verdrehbare Klemmhalter GN 490 → Seite 1562
- Kreuz-Klemmverbinder GN 131 → Seite 1498

Bestellbeispiel	<b>1</b> d <sub>1</sub>
<b>GN 474.1-B12-B12-ELS</b>	<b>2</b> d <sub>2</sub>
	<b>3</b> Oberfläche