



- 1 Form**
Betätigung
DK mit Dreikant (DK7)
VK7 mit Vierkant SW7
VK8 mit Vierkant SW8
SCH mit Schlitz
VDE mit Doppelbart

2

Riegelabstand A																					
4	6	8	10	13	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	45	50

Ausführung

- Bügelgriff
Zink-Druckguss
- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
silber, RAL 9006, strukturmatt ● **SR**
- sonstige Teile
Stahl
verzinkt, blau passiviert
- RoHS

3

Hinweis

Verriegelungen mit Bügelgriff GN 115.7 werden eingesetzt, wenn der Anwendungsfall, neben der Verriegelungsmechanik noch einen Haltegriff erfordert.

Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreikants bei Form DK, bringt den Riegel hinter der Zarge zu liegen, wobei die Anlaufschrägen am Riegel das Schließen der Tür erleichtern.

Durch 22 verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Bereich A von 4 bis 50 mm abdecken.

Verriegelungen GN 115.7 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

siehe auch...

- Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten → Seite 1072 ff.
- Türverriegelungen mit Bügelgriff GN 119.3 → Seite 1118
- Verriegelungen mit Griffschale GN 115.10 (nicht abschließbar)

→ Seite 1098

Bestellbeispiel

GN 115.7-SCH-20-SR

1	Form
2	Riegelabstand A
3	Oberfläche