

Vierfach-Prismenpaar (Parallelstücke) 0508



Ausführung

- Werksnorm
- Sonderguss
- 4 verschieden große Einschnitte 90°
- Verpackung: paarweise verpackt

			Abmessung mm	für Wellen Ø mm	Best. Nr.
Güte 0, Parallelitätstoleranz < 0,008 mm, Prismen und Sohle fein geschliffen:					
▪			60 x 120 x 100	8 - 90	0508 011
▪			75 x 150 x 130	10 - 120	0508 012
▪		▪	90 x 200 x 170	12 - 150	0508 013
Güte 1, Parallelitätstoleranz < 0,016 mm, Prismen und Sohle geschliffen:					
▪			60 x 120 x 100	8 - 90	0508 111
▪			75 x 150 x 130	10 - 120	0508 112
▪		▪	90 x 200 x 170	12 - 150	0508 113

Prismenpaare 0520



Ausführung

- Spezialstahl, gehärtet
- Ebenheits-, Parallelitäts- und Rechtwinkligkeitstoleranz 0,004 mm
- 90° Einschnitt paarweise bearbeitet
- Stirn- und Standflächen winklig
- Verpackung: paarweise verpackt

			Abmessung mm	für Wellen Ø mm	Best. Nr.
▪			75 x 35 x 30	5 - 40	0520 101
▪			100 x 47 x 40	5 - 55	0520 102
▪			150 x 55 x 45	5 - 60	0520 103
▪			200 x 65 x 55	5 - 75	0520 104
▪		▪	250 x 85 x 70	5 - 100	0520 105