



d ₁	Länge l ±0,25		d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	r	t min.					
	NI	AL											
8	-	8	55*	64	88*	96	100	M 4	12	40	30	9	8
10	10	10	88*	100	120*	180*	200	M 5	15	47	35	11	12
12	-	12	125	160	200	250	-	M 6	-	60	44	12	12

* geeignet für 19"-Gehäusetechnik

Ausführung

- Edelstahl** **NI**
 - nichtrostend
 - 1.4305 (A1) bei d₁ = 8, 10
 - 1.4301 (A2) bei d₁ = 12
 - matt gestrahlt **GS**
 - elektroliert **EP**
- Edelstahl** **A4**
 - nichtrostend, 1.4404 **GS**
 - matt gestrahlt **GS**
- Aluminium** **AL**
 - kunststoffbeschichtet
 - schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 - silber, RAL 9006, strukturmatt ● **SR**
 - rot, RAL 3000, strukturmatt ● **RS**
 - eloxiert, naturfarben ● **EL**
- Auflagescheiben**
 - Zink-Druckguss, vernickelt (bei AL)
 - Edelstahl, nichtrostend, 1.4305 (bei NI)
 - Edelstahl, nichtrostend, 1.4404 (bei A4)
- Angaben zur Belastbarkeit** → Seite 1837
- Edelstahl-Eigenschaften** → Seite 1883
- RoHS

Hinweis

Bügelgriffe GN 425.1 werden aus gebogenem Edelstahl- bzw. Aluminiumprofil hergestellt. Bügelgriffe mit Ø d₁ = 8 und 10 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert und sichern so eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlussbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt.

Aufgrund des Fertigungsverfahrens können **Sonderausführungen** schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

Für den Einsatz im Außenbereich ist die Edelstahl-Ausführung der verchromten Ausführung in Stahl vorzuziehen.

siehe auch...

- Bügelgriffe GN 425 (Aluminium / Edelstahl, nicht abgewinkelt)

→ Seite 143

Bestellbeispiel (Edelstahl)

1	Werkstoff
2	d ₁
3	Länge l
4	Oberfläche

GN 425.1-NI-10-180-GS

Bestellbeispiel (Aluminium)

1	Werkstoff
2	d ₁
3	Länge l
4	Oberfläche

GN 425.1-AL-10-180-SW