



**EH 22860.**  
**Ölschaugläser**



**Werkstoff:**

**Schauglas:** • Plexiglas PMMA, glasklar

**Dichtring:** • Öl- und benzinfest

**Ringmutter:** • Aluminium

**Reflektor:** • Kunststoff, weiß

**Hinweis:**

Für Behälter ohne Überdruck. Ohne Gewinde in Bohrung Ø H11 montierbar.  
Abdichtung erfolgt durch Anziehen der Ringmutter.  
Temperatureinsatzbereich von - 20 °C bis + 70 °C.

Best.-Nr.	Ausführung	Größe (Schauöffnung)	D H11	d <sub>4</sub>	d <sub>2</sub>	x ≈	l <sub>7</sub>	b min.	h	g
<b>22860.0016</b>	ohne Ölstandsmarke	<b>16</b>	20	25	M 16 x 1	15	3,5	9	–	9,0
<b>22860.0022</b>		<b>22</b>	28	35	M 22 x 1	15	4,5	10	–	18,0
<b>22860.0032</b>		<b>32</b>	38	45	M 33 x 1	18	5,5	12	–	33,0
<b>22860.0050</b>		<b>50</b>	58	64	M 50 x 1	22	5,5	14	–	87,0
<b>22860.0116</b>	mit Ölstandsmarke	<b>16</b>	20	25	M 16 x 1	15	3,5	9	5	8,9
<b>22860.0122</b>		<b>22</b>	28	35	M 22 x 1	15	4,5	10	6	18,0
<b>22860.0132</b>		<b>32</b>	38	45	M 33 x 1	18	5,5	12	8	33,0
<b>22860.0150</b>		<b>50</b>	58	64	M 50 x 1	22	5,5	14	10	86,0

Best.-Nr.	Ausführung	Größe (Schauöffnung)	g
<b>22860.0816</b>	Schlüssel für	<b>16</b>	16
<b>22860.0822</b>	nachfolgende Größen	<b>22</b>	30
<b>22860.0832</b>		<b>32</b>	36
<b>22860.0850</b>		<b>50</b>	49

