

ART. W832 CIN – W833 CIN

FEDERNDES DRUCKSTÜCK AUS NIROSTA MIT SCHLITZ UND FEDERSPITZE

MATERIAL:

Korpus des Druckstückes aus Nirosta (AISI 303).

SPITZE:

Gedrehte Spitze aus Nirosta.

FEDER:

Feder aus Nirosta (AISI 303).

FEDERKRAFT:

W832 CIN: Normal.



W833 CIN: Verstärkt (Achtung: gelb gefärbte Kugel).

10er-Packungen.

SONDERAUSFÜHRUNGEN:

- Auf Anfrage sind die Druckstücke mit einem Gewinde erhältlich, das durch Aufbringung eine Klemmwirkung erzeugt (blauer Streifen).
- Auf Anfrage ist die Version W832 CIN mit Durchmesser M04, die Versionen W832 CIN und W833 CIN mit Durchmesser M24 erhältlich.

INOX



Art. W833 CIN



← Gelbes
Hülse-
ende

Version W832 CIN Normale Federkraft (Federkraftwerte in Position N1 und N2)

Art.	s	H	h1	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	Gewicht (gr)
W832.INM05 CIN	2,4	12	2	5	13	M05	0,9
W832.INM06 CIN	2,7	14	2	6	17	M06	1,5
W832.INM08 CIN	3,8	16	2	16	33	M08	3,5
W832.INM10 CIN	4,5	19	2,5	19	42	M10	6,5
W832.INM12 CIN	6,2	22	3,5	22	57	M12	40
W832.INM16 CIN	8,5	24	4,5	38	78	M16	24
W832.INM20 CIN	10	30	6,5	39	81	M20	43

Version W833 CIN VERSTÄRKTE Federkraft (Federkraftwerte in Position N1 und N2)

Art.	s	H	h1	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	Gewicht (gr)
W833.INM06 CIN	2,7	14	2	11	25	M06	1,5
W833.INM08 CIN	3,8	16	2	20	54	M08	3,5
W833.INM10 CIN	4,5	19	2,5	23	59	M10	6,5
W833.INM12 CIN	6,2	22	3,5	38	96	M12	40
W833.INM16 CIN	8,5	24	4,5	50	100	M16	24
W833.INM20 CIN	10	30	6,5	52	133	M20	43

**BOTECO
METAL LINE**