



2 Form

APV Spannarm mit Langloch, mit 2 Flankenscheiben

CPV Spannarm mit Langloch, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1

EPV Spannarm mit Buchse

3 Kennzeichen

M Magnetkolben

1

Größe		F_H in N	F_S in N	$a \approx$	$b_1 \approx$	b_2	b_3	b_4	d_1	d_2	d_3	d_4	Innen-Ø Anschluss-schlauch	$e \approx$	$h_1 \approx$
Form APV / CPV	Form EPV	Haltekraft	Spannkraft bei 6 bar \approx												
220	-	2200	870	35	62	48	36	6,3	M 6	6,5	G 1/8	-	4	38,3	221
440	-	4400	1220	35	74	65	54	10,3	M 10	8,5	G 1/4	-	6	54,1	287
-	850	8500	2280	-	87,5	75	75	-	M 12	10,5	G 1/4	12,5	8	70,7	355

Größe		h_2	h_3	$h_4 \approx$	h_5	$l_1 \approx$	$l_2 \approx$	$l_3 \approx$	l_4	m_1	m_2	m_3	r	s_1	s_2	w Verstellweg
Form APV / CPV	Form EPV															
220	-	77	16,6	26	60,3	161	51	-	65	30	34	20	96	3,5	-	27
440	-	106	24	38	78	195	60	-	77	42,5	46,5	30	125	5	-	18
-	850	140	31	-	-	229	-	68	-	52	56	55	151	6	12	-