



d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub> ±0,5	b	d <sub>2</sub>	h	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>
30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17
30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17
30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17
30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17
30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17
30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17

## Ausführung

- Griffrohr Ø 30 x 1,5  
Aluminium / Edelstahl
- Grifffüße / Deckel  
Kunststoff (Polyamid PA)  
- glasfaserverstärkt  
- temperaturbeständig bis 100 °C
- Aluminium-Rohr  
kunststoffbeschichtet  
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **● SW**  
Grifffüße / Deckel, schwarz, matt
- Aluminium-Rohr  
eloxiert, naturfarben **● EL**  
Grifffüße / Deckel, schwarz, matt
- Aluminium-Rohr  
eloxiert, naturfarben **● ELG**  
Grifffüße / Deckel, hellgrau, matt
- Edelstahl-Rohr  
nichtrostend, 1.4301  
geschliffen, matt glänzend **● NG**  
Grifffüße / Deckel, schwarz, matt
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1841
- RoHS

3

## Hinweis

Aufgrund der großen Variantenvielfalt und dem ansprechend klassischen Design eignen sich Rohrgriffe GN 666.1 für sehr viele Einsatzbereiche.

Die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsschrauben erlauben eine Montage sowohl von der Bedienungs- als auch von der Rückseite. Gleichlange Rohrgriffe GN 666.1 und GN 666 eignen sich zudem zur Doppelmontage, z. B. für Schiebetüren.

siehe auch...

- *Edelstahl-Rohrgriffe GN 666.7 (Montage von der Bedienungsseite)*  
→ Seite 198

Bestellbeispiel (Rohr Aluminium)	1	d <sub>1</sub>
	2	l <sub>1</sub>
<b>GN 666.1-30-600-SW</b>	3	Werkstoff / Oberfläche

Bestellbeispiel (Rohr Edelstahl)	1	d <sub>1</sub>
	2	l <sub>1</sub>
<b>GN 666.1-30-400-NG</b>	3	Werkstoff / Oberfläche