



**1 Form**  
**SC** mit Schlüssel  
(Schloss einheitlich)

**2**

Riegelabstand A													d	h	
6	10	14	18	20	22	24	26	28	30	34	38	40	50	28	4

## Ausführung

- Verschlussmechanik  
Edelstahl  
nichtrostend, 1.4305
- Riegel  
Edelstahl  
nichtrostend, 1.4301
- Schlüssel  
Neusilber mit Kunststoff-Griffstück
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- RoHS

## Zubehör

- Schutzkappen GN 120 → Seite 1138
- Öffnungsgriffe GN 120.1 → Seite 1139

**3**

## Hinweis

Die abschließbaren Edelstahl-Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, die den Riegel hinter der Zarge zu liegen bringt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Schließen der Tür.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Bereich A von 6 bis 50 mm abdecken.

Zum Lieferumfang gehört ein lose beigelegter Riegel sowie zwei, in beiden Endstellungen abziehbare, Schlüssel.

siehe auch...

- *Konstruktions- und Montagehinweise* → Seite 1077
- *Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten* → Seite 1072 ff.
- *Edelstahl-Verriegelungen GN 115 (Betätigung mit Steckschlüssel)*  
→ Seite 1083
- *Edelstahl-Verriegelungen GN 115 (Betätigung mit Bedienelementen)*  
→ Seite 1082
- *Verriegelungen GN 115 (Stahl, abschließbar)* → Seite 1079

### Bestellbeispiel

**GN 115-SC-40-NI**

<b>1</b>	<b>Form</b>
<b>2</b>	<b>Riegelabstand A</b>
<b>3</b>	<b>Werkstoff</b>