



- 1 Form**
Betätigung
DK mit Dreikant (DK7)
VK7 mit Vierkant SW7
VK8 mit Vierkant SW8
SCH mit Schlitz
VDE mit Doppelbart
- 3 Kennziffer**
1 Betätigung, in dargestellter Lage, links oben
2 Betätigung, in dargestellter Lage, rechts oben

2

Riegelabstand A																					
4	6	8	10	13	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	45	50

Ausführung

- Frontrahmen
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● SW
silber, RAL 9006, strukturmatt ● SR
- Schale
Kunststoff
- schwarzgrau (bei SW)
- hellgrau (bei SR)
- Verschlussgehäuse
Zink-Druckguss
- kunststoffbeschichtet schwarz (bei SW)
- verchromt (bei SR)
- Sonstige Teile
Stahl
verzinkt, blau passiviert
- RoHS

Zubehör

- Steckschlüssel GN 119.2 → Seite 1136

Hinweis

Verriegelungen mit Griffschale GN 115.10 werden eingesetzt, wenn der Anwendungsfall, neben der Verriegelungsmechanik, ein Bedienelement erfordert und dieses nicht vorstehen soll.

Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z.B. des Dreikants bei Form DK, bringt den Riegel hinter der Zarge zu liegen, wobei die Anlaufschrägen am Riegel das Schließen der Tür erleichtern.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Bereich A von 4 bis 50 mm abdecken.

Verriegelungen GN 115.10 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

siehe auch...

- Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten → Seite 1072 ff.
- Verriegelungen mit Bügelgriff GN 115.7 → Seite 1096
- Verriegelungen mit Griffschale GN 115.10 (abschließbar) → Seite 1100
- Griffleisten mit Verriegelung GN 932 → Seite 1130

Bestellbeispiel

1	Form
2	Riegelabstand A
3	Kennziffer
4	Oberfläche

GN 115.10-SCH-20-2-SR