



- 3 Form**
T0 ohne Taster
T1 mit 1 Taster
T2 mit 2 Taster
- 4 Kennziffer**
1 ohne Not-Aus-Schalter
2 mit Not-Aus-Schalter
- 5 Türanschlag**
L links
R rechts

1

Länge l ±0,25	d	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	t min.
200	M 8	27	17	51	68	51	68	15
300	M 8	27	17	51	68	51	68	15

Ausführung

- Griffrohr Ø 30 x 1,5
Aluminium
- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
- eloxiert, naturfarben ● **EL**
- Grifffüße Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- Deckel
(bei Ausführung ohne Not-Aus-Schalter)
Kunststoff
hellgrau
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1834
- Erläuterungen zu Schutzart IP → Seite 1875
- RoHS

Zubehör

- Kabel mit Anschlusskupplung M12x1
GN 330 → Seite 1228

2

Hinweis

Rohrgriffe GN 332 mit elektrischer Schaltfunktion sind geeignet zur Entriegelung von Sicherheitszuhaltungen, welche geschlossen sein müssen, um die erforderliche Betriebssicherheit zu gewährleisten.

Durch Integration der Funktionen wie Not-Aus-Schalter, Start, Freigabe, Reset und LED-Statusanzeige ermöglicht dieser Rohrgriff zusätzlich die Überwachung und Bedienung der Maschine direkt am Griff.

Rohrgriffe GN 332 sparen Montage- und Installationsaufwand, haben ein ansprechendes Design und optimieren die Ergonomie: die Schaltfunktionen sind genau dort wo sie gebraucht werden.

siehe auch...

- Rohrgriffe GN 333 (abgewinkelt) → Seite 180
- Rohrgriffe GN 331 (gerade, mit elektrischer Schaltfunktion) → Seite 176
- Bügelgriffe GN 422 (Zink-Druckguss, mit elektrischer Schaltfunktion) → Seite 122
- Bügelgriffe GN 628.4 (Kunststoff, mit elektr. Schaltfunktion) → Seite 134

Bestellbeispiel

1	Länge l
2	Oberfläche
3	Form
4	Kennziffer
5	Türanschlag

1
2
3
4
5

GN 332-200-SW-T1-2-L