



4 Form

- A Rohteil (unbearbeitet)
- B mit Durchloch H7
- C mit Sackloch H7
- D mit Gewinde-Durchloch
- E mit Gewinde-Sackloch

2			3		3							
d ₁	GG	NI	AL	d ₂ Gewinde Form D Form E	d ₃ H7 Bohrung Form B Form C	d ₄	h ₁ Form B, C, D, E	h ₂ Form B, C, D, E	h ₃ Form A	h ₄ Form A	t ₁ min.	t ₂
32	32	-	-	M 6	B 6	12	20	9	21	10	12	10
40	40	40	40	M 8	B 8	14	25	13	26	14	15	13
50	50	50	50	M 10	B 10	18	32	18	34	20	18	16
63	63	63	63	M 12	B 12	20	40	23	42	25	22	20
80	-	80	80	M 16	B 16	25	50	28	52	30	28	20
100*	-	-	-	M 20	B 20	32	63	36	65	38	36	25

* nicht in Ausführung ZB lieferbar

Ausführung

- Gusseisen **GG**
 - entgratet und gerommt
 - verzinkt, blau passiviert
 - Gewinde schraubengängig
 - nur Formen D und E
- Edelstahl-Feinguss **NI**
 - nur Formen A, D, E
 - nichtrostend, 1.4308
 - matt gestrahlt
- Aluminium **AL**
 - geschmiedet
 - nur Formen A, C, D, E
 - matte Oberfläche (Gleitschliff) **MT**
 - Trennnaht nicht sichtbar
 - poliert **PL**
- Metrisches ISO Gewinde DIN 13 → Seite 1870
- ISO-Passungen → Seite 1873
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS

Auf Anfrage

- kunststoffbeschichtet

Hinweis

siehe auch...

- Kreuzgriffe DIN 6335 (Kunststoff) → Seite 552
- Kreuzgriffe GN 6335.1 (Duroplast, mit vorstehender Buchse) → Seite 554
- Kreuzgriffe GN 6335.2 (Thermoplast, mit vorstehender Buchse) → Seite 554
- Kreuzgriffe DIN 6335 mit Verliersicherung GN 111.7 → Seite 1812

Bestellbeispiel (ohne Bohrung, matt)

DIN 6335-AL-63-A

- | | |
|---|----------------|
| 1 | Werkstoff |
| 2 | d ₁ |
| 4 | Form |

Bestellbeispiel (Gusseisen)

DIN 6335-GG-63-M12-D

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Werkstoff |
| 2 | d ₁ |
| 3 | d ₂ (d ₃) |
| 4 | Form |

Bestellbeispiel (Aluminium)

DIN 6335-AL-50-B10-C-MT

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Werkstoff |
| 2 | d ₁ |
| 3 | d ₃ (d ₂) |
| 4 | Form |
| 5 | Oberfläche |