



- 4 Kennziffer**
2 mit 2 Edelstahl-Klemmschrauben DIN 912

| 1 d₁ Bohrung B | 2 d₂ Bohrung B | 3 k₁ Klemm- länge | d₃ Klemm- gewinde | k₂ Klemm- länge | l₁ | l₂ | m | Klemmhebelset für d ₃ |
|---|---|---|---|---|----------------------|----------------------|----------|----------------------------------|
| B 20 | B 20 | 40 | M 8 | 42,5 | 92 | 52 | 60 | GN 911-M 8-32 |
| B 25 | B 25 | 40 | M 8 | 42,5 | 92 | 52 | 60 | GN 911-M 8-32 |
| B 30 | B 30 | 40 | M 8 | 42,5 | 92 | 52 | 60 | GN 911-M 8-32 |
| B 30 | B 30 | 56 | M 10 | 62 | 129 | 69 | 88 | GN 911-M10-40 |
| B 32 | B 32 | 56 | M 10 | 62 | 129 | 69 | 88 | GN 911-M10-40 |
| B 35 | B 35 | 56 | M 10 | 62 | 129 | 69 | 88 | GN 911-M10-40 |
| B 40 | B 40 | 56 | M 10 | 62 | 129 | 69 | 88 | GN 911-M10-40 |
| B 40 | B 40 | 65 | M 10 | 75 | 148 | 77,5 | 103 | GN 911-M10-55 |
| B 42 | B 42 | 65 | M 10 | 75 | 148 | 77,5 | 103 | GN 911-M10-55 |
| B 45 | B 45 | 65 | M 10 | 75 | 148 | 77,5 | 103 | GN 911-M10-55 |
| B 48 | B 48 | 65 | M 10 | 75 | 148 | 77,5 | 103 | GN 911-M10-55 |
| B 50 | B 50 | 65 | M 10 | 75 | 148 | 77,5 | 103 | GN 911-M10-55 |
| B 50 | B 50 | 80 | M 10 | 80 | 177 | 92 | 125 | GN 911-M10-55 |
| B 55 | B 55 | 80 | M 10 | 80 | 177 | 92 | 125 | GN 911-M10-55 |
| B 60 | B 60 | 80 | M 10 | 80 | 177 | 92 | 125 | GN 911-M10-55 |

Ausführung

- Aluminium
 - kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 - blank ○ **BL**
 - matt gestrahlt
- Klemmbohrung mechanisch bearbeitet
- Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS

Zubehör

- Klemmhebelsets GN 911 → Seite 1552

Auf Anfrage

- d₁ / d₂ mit unterschiedlichen Bohrungen

5

Hinweis

Die Klemmbohrungen der Winkel-Klemmverbinder GN 192 sind mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462.

Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

siehe auch...

- Winkel-Klemmverbinder GN 81 (Kunststoff) → Seite 1585
- Konstruktionsrohre GN 990 → Seite 1603
- Verfahrslittens GN 192.1 (für Lineareinheiten) → Seite 1711

Bestellbeispiel

1 **2** **3** **4** **5**
GN 192-B32-B32-56-2-BL

| | |
|----------|----------------------|
| 1 | d₁ |
| 2 | d₂ |
| 3 | k₁ |
| 4 | Kennziffer |
| 5 | Oberfläche |