



3 Form

- E** mit Gewinde-Sackloch
- C** mit Sackloch H7

d ₁	d ₂		d ₃ H7		d ₄	h ₁		h ₂		h ₃	t min.
	GN 6336.1	GN 6336.2	GN 6336.1	GN 6336.2		GN 6336.1	GN 6336.2	GN 6336.1	GN 6336.2		
25*	M 5	-	M 5	-	10	-	16	-	8	6	9,5
32	M 6	-	M 6	B 6	12	21	20	10	10	8,5	12
40	M 6	M 8	M 8	B 6	14	26	26	13	13	10	14
50	M 8	M 10	M 10	B 8	18	34	32	17	17	10	18
63	M 10	M 12	M 12	B 10	20	42	40	21	21	14	22
80	M 12	M 16	M 16	B 16	25	52	52	25	27	15	30

* nur für GN 6336.2 lieferbar

Ausführung

- **GN 6336.1**
Kunststoff
Duroplast (PF)
schwarz, glänzend
Buchse
- Stahl verzinkt, blau passiviert
- Edelstahl
nichtrostend, 1.4305



—
NI

- **GN 6336.2**
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- schlagfest
- schwarz, matt
Buchse
- Stahl verzinkt, blau passiviert
- Edelstahl
nichtrostend, 1.4305

—
NI

- ISO-Passungen → Seite 1873
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS

Hinweis

Sterngriffe GN 6336.1 / GN 6336.2 mit vorstehender Buchse weisen folgende Vorteile auf:

Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Stahl bzw. Edelstahl. Die herausragende Buchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.

siehe auch...

- Sterngriffe DIN 6336 (Gusseisen / Edelstahl / Aluminium) → Seite 514
- Sterngriffe DIN 6336 (Kunststoff, ohne vorstehende Buchse) → Seite 515

Bestellbeispiel (Duroplast, Buchse Edelstahl)		1	d ₁
		2	d ₂ (d ₃)
		3	Form
		4	Werkstoff Buchse

Bestellbeispiel (Thermoplast, Buchse Stahl)		1	d ₁
		2	d ₃ (d ₂)
		3	Form