

>>> Sonderausführung auf Anfrage. <<<

Gewindeführung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Werkstoff:


Hülse: • Automatenstahl, brüniert
• Rostfreier Stahl 1.4305

Bolzen: • Automatenstahl, gehärtet, brüniert
• Rostfreier Stahl 1.4305


Feder: • Rostfreier Stahl

Kennzeichnung:

Ausführung Standard-Federkraft = keine Markierung.
Ausführung verstärkte Federkraft = 2 Längsmarkierungen.



Standard-Federkraft



verstärkte Federkraft

Hinweis:

Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift.
Temperatureinsatzbereich bis max. 250 °C.

EH 22030.

Federnde Druckstücke

mit Bolzen und
Innensechskant



Best.-Nr.	Ausführung	d ₁	d ₂	l	s	SW	Federkraft F ₁ N=*	Federkraft F ₂ N=*	g
22030.0104	Automatenstahl,	M 4	1,8	12	1,5	2,0	4,5	12,5	0,6
22030.0105	Standard-Federkraft	M 5	2,4	14	2,0	2,5	5,0	13,0	1,3
22030.0106		M 6	2,7	15	2,0	3,0	6,0	17,0	1,9
22030.0108		M 8	3,8	18	2,0	4,0	16,0	33,0	4,2
22030.0110		M 10	4,5	23	2,5	5,0	19,0	42,0	8,5
22030.0112		M 12	6,2	26	3,5	6,0	22,0	57,0	13,0
22030.0116		M 16	8,5	33	4,5	8,0	38,0	78,0	32,0
22030.0120		M 20	10,0	43	6,5	10,0	39,0	81,0	67,0
22030.0124		M 24	13,0	48	8,0	12,0	72,0	155,0	106,0
22030.0146	Automatenstahl,	M 6	2,7	15	2,0	3,0	11,0	25,0	2,0
22030.0148	verstärkte Federkraft	M 8	3,8	18	2,0	4,0	23,0	59,0	4,2
22030.0150		M 10	4,5	23	2,5	5,0	20,0	54,0	8,5
22030.0152		M 12	6,2	26	3,5	6,0	38,0	96,0	13,0
22030.0156		M 16	8,5	33	4,5	8,0	50,0	100,0	32,0
22030.0160		M 20	10,0	43	6,5	10,0	52,0	133,0	67,0
22030.0164		M 24	13,0	48	8,0	12,0	91,0	223,0	106,0
22030.0304	rostfreier Stahl,	M 4	1,8	12	1,5	2,0	4,5	12,5	0,7
22030.0305	Standard-Federkraft	M 5	2,4	14	2,0	2,5	5,0	13,0	1,2
22030.0306		M 6	2,7	15	2,0	3,0	6,0	17,0	2,1
22030.0308		M 8	3,8	18	2,0	4,0	16,0	33,0	4,2
22030.0310		M 10	4,5	23	2,5	5,0	19,0	42,0	8,6
22030.0312		M 12	6,2	26	3,5	6,0	22,0	57,0	13,0
22030.0316		M 16	8,5	33	4,5	8,0	38,0	78,0	32,0
22030.0320		M 20	10,0	43	6,5	10,0	39,0	81,0	67,0
22030.0324		M 24	13,0	48	8,0	12,0	72,0	155,0	104,0
22030.0346	rostfreier Stahl,	M 6	2,7	15	2,0	3,0	11,0	25,0	1,9
22030.0348	verstärkte Federkraft	M 8	3,8	18	2,0	4,0	23,0	59,0	4,4
22030.0350		M 10	4,5	23	2,5	5,0	20,0	54,0	8,6
22030.0352		M 12	6,2	26	3,5	6,0	38,0	96,0	14,0
22030.0356		M 16	8,5	33	4,5	8,0	50,0	100,0	32,0
22030.0360		M 20	10,0	43	6,5	10,0	52,0	133,0	68,0
22030.0364		M 24	13,0	48	8,0	12,0	91,0	223,0	105,0

* statistischer Mittelwert