



## 2 Form

- A Montage von der Bedienungsseite
- C Montage von der Rückseite

## 3 Kennziffer

- 1 ohne Dichtung
- 2 mit Dichtung

## 1

$l_1$	$h_1$	$h_2$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$l_5$	$l_6 + 1$	$l_7 + 1$	$m_1$	$m_2$
155	80	42	109	20	3,5	19,2	60	115	128	53

## Ausführung

- Edelstahl
  - nichtrostend, 1.4301
  - matt gestrahlt
  - elektropoliert
- Gehäuseichtung (Kennziffer 2)
  - Gummi NBR, schwarz
  - aufgeklebt
- Senk-Dichtschauben DIN 7991 M5x16 (Form A, Kennziffer 2)
  - Edelstahl, nichtrostend, A2
  - Polyamid-Beschichtung am Kopf
- Gewindestifte (Form C)
  - Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
  - angeschweißt
- Schutzart IP 66
- *Edelstahl-Eigenschaften* → HK Seite 1883
- RoHS

## 4

## Hinweis

Edelstahl-Griffschalen GN 7332 können einfach und schnell mit Senkschrauben von der Bedienungsseite bzw. mit Gewindestiften von der Rückseite montiert werden.

Griffschalen mit Gehäuseichtung (Kennziffer 2) verhindern jegliches Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten in den Gehäuseinnenraum. Die Form A wird mit vier zusätzlichen Senk-Dichtschauben geliefert, die zur Abdichtung mit einer Polyamid-Beschichtung am Kopf versehen sind.

siehe auch...

- *Erläuterungen zu Schutzarten IP* → Hauptkatalog Seite 1875
- *Griffschalen GN 733 (Kunststoff, zum Anschrauben)* → Hauptkatalog Seite 216
- *Griffschalen GN 731 (Kunststoff, zum Einklipsen)* → Hauptkatalog Seite 214

## Bestellbeispiel

GN 7332-155-A-2-GS

1	$l_1$
2	Form
3	Kennziffer
4	Oberfläche