


**4 Form**

- MS** Druckzapfen Messing
- KU** Druckzapfen Kunststoff (Polyacetal POM)
- ZK** Kugelzapfen



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>					<b>d<sub>3</sub></b>	<b>d<sub>4</sub></b>	<b>d<sub>5</sub></b>	<b>d<sub>6</sub> +0,05</b>	<b>h<sub>1</sub></b>	<b>h<sub>2</sub></b>	<b>l<sub>2</sub></b>	<b>l<sub>3</sub></b>	<b>l<sub>4</sub> ≈</b>
34	M 6	15	20	25	30	16	4	3,5	4,5	21	10,5	1	1,3	5,1	
42	M 8	20	25	30	40	19	6	5	6,1	26	13	1,5	1,6	6,2	
53	M 10	25	30	40	50	24	8	6,5	7,8	32	16	2	1,9	7,3	

## Ausführung

- Kunststoff  
Thermoplast (Polyamid PA)  
- glasfaserverstärkt  
- temperaturbeständig bis 130 °C  
- schwarz, matt
- Schraube  
Edelstahl  
nichtrostend, 1.4301 (A2)
- Abdeckkappe Kunststoff  
hellgrau, matt
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- **RoHS**

## Hinweis

Rändelgriffschrauben GN 7336.5, Form MS/KU mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen bzw. Beschädigungen vermieden werden sollen.

Rändelgriffschrauben GN 7336.5, Form ZK haben einen Kugelzapfen, dessen Ø d<sub>6</sub> kleiner als der Kern-Ø des Gewindes ist. Die Ausführung mit Kugelzapfen eignet sich zur Aufnahme von Druckstücken GN 631 / GN 631.5, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Die Rändelgriffe GN 7336.5 zeichnen sich durch eine geschlossene Form aus, d.h. sie haben an der Unterseite kein Ausnehmung.

**siehe auch...**

- *Druckstücke (Kunststoff) GN 631* → Seite 962
- *Edelstahl-Druckstücke GN 631.5* → Seite 962
- *Sterngriffschrauben GN 6336.10 (mit MS-/KU-Druckzapfen)* → Seite 520
- *Sterngriffschrauben GN 6336.12 (mit beweglichem Druckstück)* → Seite 521
- *Rändelhohlschrauben GN 421.10 (mit MS-/KU-Druckzapfen)* → Seite 600
- *Rändelhohlschrauben GN 421.12 (mit beweglichem Druckstück)* → Seite 601

**Bestellbeispiel**

**GN 7336.5-42-M8-25-MS**

<b>1</b>	<b>d<sub>1</sub></b>
<b>2</b>	<b>d<sub>2</sub></b>
<b>3</b>	<b>l<sub>1</sub></b>
<b>4</b>	<b>Form</b>