



d ₁	d ₂	Länge l ≈ GN 6336.4												Länge l ≈ GN 6336.5						d ₃	h ₁	h ₂	
		Werkstoff ST						Werkstoff SK															
25	M 5	10	15	20	25	30	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15	20	25	-	12	16	8	
25	M 6	10	16	20	25	30	35	45	60	-	-	-	-	-	10	16	20	25	30	12	16	8	
32	M 6	10	16	20	25	30	35	45	60	16	20	25	30	35	45	10	16	20	25	30	14	20	10
32	M 8	16	20	25	30	35	40	50	55	-	-	-	-	-	20	25	30	40	-	14	20	10	
40	M 8	16	20	25	30	35	40	50	55	16	20	25	30	40	55	20	25	30	40	-	18	25	13
40	M 10	15	20	25	30	35	40	45	55	-	-	-	-	-	20	25	30	45	55	18	25	13	
50	M 10	15	20	25	30	35	40	45	55	25	30	35	45	55	-	20	25	30	45	55	22	32	17
50	M 12	20	25	30	35	40	50	60	-	-	-	-	-	-	30	40	50	-	-	22	32	17	
63	M 12	20	25	30	35	40	50	60	-	30	35	40	50	60	-	30	40	50	-	-	26	40	21
80	M 16	-	-	-	-	-	-	-	-	30	40	50	60	70	-	-	-	-	-	-	35	50	25

Ausführung

GN 6336.4

- Schraube
Stahl
verzinkt, blau passiviert
- Griff
Thermoplast (Polyamid PA)
schlagfest, schwarz matt
- Griff
Duroplast (PF)
schwarz glänzend

ST

SK

GN 6336.5

- Schraube
Edelstahl, nichtrostend
M6 ... M10: 1.4567
M12: 1.4305
- Griff
Thermoplast (Polyamid PA)
schlagfest, schwarz matt

ST

• *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876

• *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883

• RoHS



Hinweis

Sterngriffschrauben GN 6336.4 / GN 6336.5 entsprechen DIN 6336 Form L.

siehe auch...

- *Sterngriffschrauben GN 6336.10 (mit MS- / KU-Druckzapfen)* → Seite 520
- *Sterngriffschrauben GN 6336.12 (mit beweglichem Druckstück)* → Seite 521
- *Sterngriffschrauben GN 6336.13 (mit Verliersicherung)* → Seite 523
- *Sterngriffschrauben GN 6336.4 mit Verliersicherung GN 111.7* → Seite 1812

Bestellbeispiel (Schraube Stahl)

GN6336.4-SK-32-M6-25

1	Werkstoff
2	d ₁
3	d ₂
4	Länge l

Bestellbeispiel (Schraube Edelstahl)

GN6336.5-ST-63-M12-60

1	Werkstoff
2	d ₁
3	d ₂
4	Länge l