



d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Länge l ≈ GN 6335.4						Länge l ≈ GN 6335.5						d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>
		16	20	25	30	35	45	-	-	-	-	-	-			
32	M 6	16	20	25	30	35	45	-	-	-	-	-	-	12	20	9
40	M 8	15	20	25	30	40	55	20	25	30	40	-	14	25	13	
50	M 10	25	30	35	45	55	-	20	25	30	45	55	18	32	18	
63	M 12	30	35	40	50	60	-	30	40	50	-	-	20	40	23	
80	M 16	30	40	50	60	70	-	-	-	-	-	-	25	50	28	

## Ausführung

### GN 6335.4

- Schraube  
Stahl brüniert
- Griff  
Gusseisen  
entgratet und gerommt

SG

### GN 6335.5

- Schraube  
Edelstahl, nichtrostend, 1.4305
- Griff  
Edelstahl-Feinguss  
nichtrostend, 1.4308  
matt gestrahlt
- Griff  
Aluminium, geschmiedet  
matt (Gleitschliff)  
poliert

ES

AM

AP

- Die Schraube ist eingeschraubt und durch Querstift gesichert.

- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883

- RoHS

## Hinweis

siehe auch...

- *Kreuzgriffschrauben 6335.4 (Kunststoff, Schraube Stahl)*  
→ Seite 553 / 555
- *Kreuzgriffschrauben 6335.5 (Kunststoff, Schraube Edelstahl)*  
→ Seite 553 / 555
- *Edelstahl-Sterngriffschrauben GN 5334 / GN 5334.4* → Seite 545
- *Edelstahl-Flügelschrauben GN 433* → Seite 582
- *Edelstahl-Flügelschrauben GN 835* → Seite 579

Bestellbeispiel (Schraube Stahl)

GN6335.4-SG-50-M10-35

1 Werkstoff

2 d<sub>1</sub>

3 d<sub>2</sub>

4 Länge l

Bestellbeispiel (Schraube Edelstahl)

GN6335.5-AP-40-M8-20

1 Werkstoff

2 d<sub>1</sub>

3 d<sub>2</sub>

4 Länge l