



- 1 Form**
- SC** mit Schlüssel (Schloss einheitlich)
 - SU** mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)
 - SCK** mit Knebel (Schloss einheitlich)
 - SUK** mit Knebel (Schloss unterschiedlich)
 - SCT** mit T-Griff (Schloss einheitlich)
 - SUT** mit T-Griff (Schloss unterschiedlich)

- 3 Ausführung Haken**
- H1** Schwenkradius R=28

- 5 Kennziffer**
- 1 ohne Gegenhalter
 - 2 mit Gegenhalter

2

Hakenabstand A	d		h	
	Form SC, SU	Form SCK, SUK, SCT, SUT	Form SC, SU	Form SCK, SUK, SCT, SUT
18	28	32	4	6

1) Abmessungen des Gegenhalters → Seite 1121

Ausführung

- Verschlussgehäuse
Zink-Druckguss
- Anschlagring
- verchromt **CR**
- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- Sonstige Teile
Stahl verzinkt, blau passiviert
- Schlüssel
Neusilber mit Kunststoff-Griffstück
- Knebelgriff / T-Griff
Kunststoff (Polyamid PA)
schwarz, matt
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- **RoHS**

Auf Anfrage

- Hakenverriegelungen mit anderem Hakenabstand A
- Haken mit anderem Schwenkradius R

Hinweis

Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben.

Die Formen mit unterschiedlichem Schloss gibt es in mehr als 200 Varianten, deren Schlüssel durch Nummern gekennzeichnet sind.

Zum Lieferumfang gehört ein lose beigelegter Haken sowie zwei, in beiden Endstellungen abziehbare, Schlüssel.

siehe auch...

- *Konstruktions- und Montagehinweise* → Seite 1121
- *Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten* → Seite 1072 ff.
- *Hakenverriegelungen GN 115.8 (Betätigung mit Bedienelement)* → Seite 1120

Bestellbeispiel

GN 115.8-SC-18-H1-SW-1

1	Form
2	Hakenabstand A
3	Ausführung Haken
4	Oberfläche
5	Kennziffer