

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

AlNiCo (Aluminium, Nickel, Cobalt).

Ausführung:

blank.

Hinweis:

Ungeschirmtes System.


Temperaturbereich:

max. 450 °C.

Montage:

Die Magnete können durch Einpressen oder Einkleben montiert werden.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	D	L	Haftkraft N
09003-0310	3 +0/-0,2	10 ±0,1	1,1
09003-0312	3 +0/-0,2	12 ±0,1	1,3
09003-0416	4 +0/-0,2	16 ±0,1	1,9
09003-0420	4 +0/-0,2	20 ±0,1	2
09003-0520	5 +0/-0,2	20 ±0,1	2,3
09003-0615	6 +0/-0,2	15 ±0,1	2,8
09003-0624	6 +0/-0,2	24 ±0,1	2,8
09003-0630	6 +0/-0,2	30 ±0,1	2,8
09003-0825	8 +0/-0,2	25 ±0,1	3,8
09003-1020	10 +0/-0,2	20 ±0,1	5
09003-1040	10 +0/-0,2	40 ±0,1	7
09003-1240	12 +0/-0,2	40 ±0,1	8
09003-1530	15 +0/-0,2	30 ±0,2	10
09003-1560	15 +0/-0,2	60 ±0,2	11
09003-3480	34 +0/-0,2	80 ±0,2	61