



**5 Form**  
A ohne Bohrungen  
C mit Bohrungen und Langlöcher

| 2              |     | 3              | 4              |                |      |                |                |                |                |   |  |
|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--|
| h <sub>1</sub> |     | b <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | b <sub>3</sub> | d    | h <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | m <sub>1</sub> | m <sub>2</sub> | s |  |
| ALM            | STB |                |                |                |      |                |                |                |                |   |  |
| 30             | 30  | 45             | 30             | 18             | 6,2  | 18             | 15             | -              | 20             | 4 |  |
| 30             | 30  | 45             | 60             | 18             | 6,2  | 18             | 15             | 30             | 20             | 4 |  |
| 40             | 40  | 60             | 40             | 24             | 8,2  | 24             | 20             | -              | 25             | 5 |  |
| 40             | 40  | 60             | 80             | 24             | 8,2  | 24             | 20             | 40             | 25             | 5 |  |
| 50             | -   | 75             | 50             | 30             | 10,2 | 30             | 25             | -              | 30             | 6 |  |
| 50             | -   | 75             | 100            | 30             | 10,2 | 30             | 25             | 50             | 30             | 6 |  |

## Ausführung

- Baustahl scharfkantig gezogen brüniert
- Aluminium gepresst matt, gleitgeschliffen
- RoHS



## Hinweis

**STB**

Montage-Winkel GN 970 werden universell zum rechtwinkligen Verbinden und Befestigen von z.B. Auflageplatten oder Abdeckungen verwendet.

**ALM**

Die Form A erlaubt das Einbringen anwendungsspezifischer Bohrbilder sowie die Befestigung durch Schweißen.

Die Montage-Winkel Form C sind in Abhängigkeit der Länge l<sub>1</sub> mit einer oder zwei Kombinationen aus Bohrung und Langloch versehen.

siehe auch...

- Winkel, Laschen GN 967 → Seite 1595

### Bestellbeispiel

**GN970-STB-40-60-80-B**

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | Werkstoff      |
| 2 | h <sub>1</sub> |
| 3 | b <sub>1</sub> |
| 4 | l <sub>1</sub> |
| 5 | Form           |