

# GN 617, Stahl / Edelstahl, Rastbolzen, ohne Rastsperre







Form G





## Form

A mit Kunststoff-Knopf, ohne Kontermutter

**AK** mit Kunststoff-Knopf, mit Kontermutter

AN mit Edelstahl-Knopf, ohne Kontermutter AKN mit Edelstahl-Knopf,

mit Kontermutter

G mit Gewindezapfen,
ohne Kontermutter

**GK** mit Gewindezapfen, mit Kontermutter

<b>d</b> <sub>1</sub> Stift -0,02	d <sub>2</sub>	$d_3$	$d_4$	е	I <sub>1</sub> ≈	l <sub>2</sub>	I <sub>3</sub>	I <sub>4</sub>	l <sub>5</sub> min.	I <sub>6</sub>	I <sub>7</sub>	sw	Federo	Federdruck in N $\approx$		
Bohrung H7									111111.				Stahl		Edelstahl	
													Anfang	Ende	Anfang	Ende
5	M 10 x 1	21	M 5	13,8	45	5	17	5	15	6	4,5	12	7	17	6	15
6	M 12 x 1,5	25	M 6	16,2	54,5	6	20	6	17	10	8	14	9	24	8	21
8	M 16 x 1,5	31	M 8	21,9	69	8	26	8	23	12	10	19	11	30	9	26
10	M 20 x 1,5	31	M 8	25,4	80	10	33	10	30	12	12	22	19	45	17	40

### Ausführung

- brüniert

- Stahl
- Raststift gehärtet
- Edelstahl N
- nichtrostend, 1.4305
- Raststift chemisch vernickelt
- Knopf Form A / AK
  - Kunststoff (Polyamid PA)
  - schwarz, matt
- nicht demontierbar
- Knopf Form AN / AKN
  - Edelstahl nichtrostend, 1.4305
- nicht demontierbar
- Belastbarkeitshinweise → Seite 1856
- ISO-Passungen → Seite 1873
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS

### Hinweis

Form G bzw. GK der Rastbolzen GN 617 sind für Anwendungsfälle gedacht, bei welchen die Betätigung des Rastbolzens nicht mit dem Standardknopf erfolgt.

Die Rastbolzen sind konstruktiv so ausgelegt, dass der Raststift in Endstellung (Druckfeder ist "auf Block") auch axiale Kräfte aufnehmen kann. Für Anwendungsfälle, bei denen diese wesentlich über der vom Bedienenden aufgebrachten Zugkraft liegen (Form G), sind Rastbolzen GN 817 vorzuziehen.

#### siehe auch...

- Zusammenstellung der Rastbolzen-Bauarten → Seite 794 ff.
- Haltestücke GN 412.1 → Seite 854
- Positionierbuchsen GN 412.2 / GN 412.4 → Seite 852
- Distanzringe GN 609.5 (zur Begrenzung der Einschraublänge) → Seite 850

