

Fortsetzung von vorheriger Seite

EH 22150.

Best.-Nr.	d ₁	l ₁	Federkraft F max. N=*	d ₂	l ₂	l ₃	l ₄	s	SW	g
22150.1350	M 18 x 1,5	18,0	100	M 6	11,5	7,5	1,6	3,2	16	14,6
22150.1351	M 18 x 1,5	18,0	200	M 6	11,5	7,5	1,6	3,2	16	14,5
22150.1352	M 18 x 1,5	18,0	300	M 6	11,5	7,5	1,6	3,2	16	14,4
22150.1354	M 18 x 1,5	31,5	100	M 6	11,5	7,5	1,6	3,2	16	23,1
22150.1355	M 18 x 1,5	31,5	200	M 6	11,5	7,5	1,6	3,2	16	23,1
22150.1356	M 18 x 1,5	31,5	300	M 6	11,5	7,5	1,6	3,2	16	22,9
22150.1358	M 18 x 1,5	45,0	100	M 6	11,5	7,5	1,6	3,2	16	31,8
22150.1359	M 18 x 1,5	45,0	200	M 6	11,5	7,5	1,6	3,2	16	32,1
22150.1360	M 18 x 1,5	45,0	300	M 6	11,5	7,5	1,6	3,2	16	31,9

Seiten- druckstücke

mit Gewinde,
ohne Abdichtung,
mit Innengewinde



Best.-Nr.	Ausführung	d ₁	g
22150.0820	Montagewerkzeug 	M 12	76
22150.0822		M 18 x 1,5	137

* statistischer Mittelwert

