


Breiten- und Abstands-Tiefenmessschieber 0292



**DIN
862**



Ausführung

- rostfreier Stahl
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 862
- Feststellschraube
- umsteckbare, doppelseitig abgesetzte Messstange
- Hauptteilung tiefergelegt
- beidseitige Skalierung
- Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert
- Verpackung: Karton

			Messbereich		Brückenlänge		Ableseung	Best. Nr.
			mm	inch	mm	inch	mm	
▪			200	8	100	4	0,05	0292 501
▪			300	12	100	4	0,05	0292 502

Tiefenmessschieber 0294





**DIN
862**



Ausführung

- rostfreier Stahl
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 862
- Feststellschraube
- verschiebbare Messbrücke
- mit Messplatte und Messstift
- Hauptteilung tiefergelegt
- beidseitige Skalierung
- Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert
- Verpackung: Karton

			Messbereich		Brücke verschiebbar	Ableseung	Best. Nr.
			mm	inch	mm	mm	
▪			250	10	200 x 10	0,02	0294 504
▪			500	20	400 x 16	0,02	0294 505
▪			750	30	400 x 20	0,02	0294 506
▪			1000	40	600 x 20	0,02	0294 507



Messbereich mm	a	b	c	d	e	f
250 - 500	12	4	18	6	2	2
750 - 1000	20	5	30	8	3	3

= QuickLock = QuickStart = Waterproof nach IP = Datenausgang = DIN