



Anziehdrehmomente siehe Anhang - Technische Daten -

Werkstoff:

- Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz

Hinweis:

Die Augenschrauben "Präzisionsausführung" übertreffen die DIN-Ausführung in Qualität und Güte. Das Gewinde ist gerollt - der Schaftdurchmesser entspricht dem Rolldurchmesser. Die Flächen mit Maß -s- sind bearbeitet. Bohrungstoleranz $d_2 = H7$.

Best.-Nr.	d_1	l	d_2 H7	d_3	b	s -0,2	$\frac{g}{g}$
22980.0081	M 8	40	8	18	22	9	22
22980.0084	M 8	60	8	18	22	9	28
22980.0103	M 10	50	10	20	26	12	38
22980.0106	M 10	75	10	20	26	12	50
22980.0108	M 10	100	10	20	26	12	62
22980.0122	M 12	60	12	25	30	14	70
22980.0125	M 12	80	12	25	30	14	84
22980.0128	M 12	120	12	25	30	14	113
22980.0163	M 16	80	16	32	38	17	153
22980.0168	M 16	150	16	32	44	17	245

EH 22980.

Augen- schrauben

DIN 444, Form B
Güte 8.8
Präzisionsausführung

