




Ausführung - Spindelvarianten

 <p>5 S ohne Mutter SK mit Mutter</p>	 <p>5 U ohne Mutter UK mit Mutter</p>	 <p>5 X mit Innengewinde</p>
<p>Außensechskant unten bei d_2 M 8, M 10, M 12</p>	<p>Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten bei d_2 M 16, M 20, M 24, M 30</p>	<p>Außensechskant mit Innengewinde bei d_2 M 8, M 10, M 12, M 16, M 20</p>

d_1	d_2	h_3	h_4	SW ₁	SW ₂	SW ₃	SW ₇	t
50	M 8	26	-	17	-	-	14	8
50	M 10	26	-	17	-	-	14	10
50	M 12	26	-	17	-	-	17	12
50	M 16	-	32	-	12	8	22	16
60	M 8	27	-	17	-	-	14	8
60	M 10	27	-	17	-	-	14	10
60	M 12	27	-	17	-	-	17	12
60	M 16	-	33	-	12	8	22	16
80	M 8	28	-	17	-	-	14	8
80	M 10	28	-	17	-	-	14	10
80	M 12	28	-	17	-	-	17	12
80	M 16	-	34	-	12	8	22	16
80	M 20	-	35	-	15	10	27	20
80	M 24	-	38	-	19	12	-	-
100	M 8	29	-	17	-	-	14	8
100	M 10	29	-	17	-	-	14	10
100	M 12	29	-	17	-	-	17	12
100	M 16	-	35	-	12	8	22	16
100	M 20	-	36	-	15	10	27	20
100	M 24	-	39	-	19	12	-	-

Hinweis

Stellfüße GN 32 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

siehe auch...

- *Edelstahl-Stellfüße GN 33 (mit Befestigungslasche)*
→ Seite 1294
- *Stellfüße GN 30 (Stahl, verzinkt, ohne Befestigungslasche)*
→ Seite 1288

Bestellbeispiel		1	d_1
		2	d_2
		3	l_1 (l_7)
GN32-100-M20-150-A1-U		4	Form (Fußteller)
		5	Spindelvariante