



<b>1</b> d <sub>1</sub>	<b>2</b> d <sub>2</sub>	<b>3</b> Länge l					d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	max. Einschraublänge bei Innengewinde
34	M 6	11	15	20	25	30	16	21	10,5	5	19
42	M 8	15	20	25	30	40	19	26	13	5	24
42	M 8 x 1	15	20	25	30	-	19	26	13	5	24
53	M 10	20	25	30	40	50	24	32	16	5	30
53	M 10 x 1	20	25	30	40	-	24	32	16	5	30

## Ausführung

- Kunststoff  
Thermoplast (Polyamid PA)  
- glasfaserverstärkt  
- temperaturbeständig bis 130 °C  
- schwarz, matt
- Gewindeeinsätze  
- Stahl **ST**  
verzinkt, blau passiviert  
- Edelstahl **NI**  
nichtrostend, 1.4301 (A2)
- Abdeckkappe Kunststoff  
hellgrau, matt
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- RoHS

## Auf Anfrage

- Abdeckkappe in anderen Farben  
(Standardfarbe: hellgrau)



## Hinweis

Rändelgriffe GN 7336 zeichnen sich durch eine geschlossene Form aus, d. h. sie haben an der Unterseite keine Ausnehmung.

Rändelgriffe GN 7336 sind auch ohne Gewindeeinsatz lieferbar.

Bestellbezeichnungen:

GN 7336-34

GN 7336-42

GN 7336-53

siehe auch...

• *Kordelgriffe GN 534* → Seite 584

• *Kordelgriffschrauben GN 534* → Seite 585

• *Rändelgriffe GN 4534 (Softline)* → Seite 586

• *Rändelgriffschrauben GN 4534 (Softline)* → Seite 586

Bestellbeispiel (Buchse)

**GN 7336-42-M8-NI**

<b>1</b>	d <sub>1</sub>
<b>2</b>	d <sub>2</sub>
<b>4</b>	Werkstoff

Bestellbeispiel (Schraube)

**GN 7336-34-M6-20-ST**

<b>1</b>	d <sub>1</sub>
<b>2</b>	d <sub>2</sub>
<b>3</b>	Länge l
<b>4</b>	Werkstoff