

Ausführung - Spindelvarianten

5 S ohne Mutter SK mit Mutter	5 U ohne Mutter UK mit Mutter	5 X mit Innengewinde
Außensechskant unten bei d ₂ M 8, M 10, M 12	Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten bei d ₂ M 16, M 20, M 24, M 30	Außensechskant mit Innengewinde bei d ₂ M 8, M 10, M 12, M 16, M 20

d ₁	d ₂	h ₃	h ₄	SW ₁	SW ₂	SW ₃	SW ₇	t
50	M 8	23	-	17	-	-	14	8
50	M 10	23	-	17	-	-	14	10
50	M 12	23	-	17	-	-	17	12
50	M 16	-	29	-	12	8	22	16
60	M 8	24	-	17	-	-	14	8
60	M 10	24	-	17	-	-	14	10
60	M 12	24	-	17	-	-	17	12
60	M 16	-	30	-	12	8	22	16
80	M 8	26	-	17	-	-	14	8
80	M 10	26	-	17	-	-	14	10
80	M 12	26	-	17	-	-	17	12
80	M 16	-	32	-	12	8	22	16
80	M 20	-	33	-	15	10	27	20
80	M 24	-	36	-	19	12	-	-
100	M 8	28	-	17	-	-	14	8
100	M 10	28	-	17	-	-	14	10
100	M 12	28	-	17	-	-	17	12
100	M 16	-	34	-	12	8	22	16
100	M 20	-	35	-	15	10	27	20
100	M 24	-	38	-	19	12	-	-
120	M 20	-	39	-	15	10	27	20
120	M 24	-	42	-	19	12	-	-
120	M 30	-	46	-	24	12	-	-

Hinweis

Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

siehe auch...

- Stellfüße GN 32 (Stahl, mit Befestigungslasche) → Seite 1292
- Edelstahl-Stellfüße GN 31 → Seite 1290
- Einsteckbuchsen GN 448 (für Rohre) → Seite 1306 / 1307

Bestellbeispiel		1	d₁
		2	d₂
		3	l₁ (l₇)
		4	Form (Fußteller)
		5	Spindelvariante
GN 30-120-M30-125-A1-UK			