



### 3 Form

A Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)

| d <sub>1</sub> | Länge l ±0,25       | d <sub>2</sub> | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | b <sub>4</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | t min. |
|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 28             | 242 292 392 492 592 | M 8            | 25             | 14             | 50             | 66             | 50             | 66             | 15     |

## Ausführung

- Griffrohr  
Aluminium (Wandstärke 1,5)
- Grifffüße (Abstützungen)  
Zink-Druckguss  
kunststoffbeschichtet
- Deckel  
Kunststoff
- Rohr / Grifffüße ● SW  
kunststoffbeschichtet  
schwarz, RAL 9005, strukturmatt  
Deckel  
schwarz, matt
- Rohr ● ELS  
eloxiert, naturfarben  
Grifffüße  
schwarz RAL 9005, strukturmatt  
Deckel  
schwarz, matt
- Rohr ● ELG  
eloxiert, naturfarben  
Grifffüße  
silber, RAL 9006, strukturmatt  
Deckel  
hellgrau, matt

• Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1835

• RoHS

## Auf Anfrage

- Sonderlängen

## Hinweis

Bei Rohrgriffen GN 333.2 lässt sich der Abstand der Befestigungsbohrungen einstellen.

Bei großen Griffllängen bzw. Belastungen können weitere Abstützungen hinzugefügt werden. Einzelne Abstützungen für Rohrgriffe sind unter der Norm GN 333.8 → Seite 179 lieferbar.

Rohrgriffe GN 333.2 werden unmontiert geliefert.

siehe auch...

- Griffrohre GN 930 → Seite 201

### Bestellbeispiel

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | d <sub>1</sub> |
| 2 | Länge l        |
| 3 | Form           |
| 4 | Oberfläche     |

**GN333.2-28-492-A-SW**