



<sup>1</sup> b	<sup>2</sup> Länge l ±0,25	a	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h	r	t min.
25	112	16	M 6	10	50	5	10
25	128	16	M 6	10	54	7	10
25	160	16	M 6	10	54	9	10
25	192	16	M 6	10	54	9	10

## Ausführung

- Ummantelung  
Polyurethan-Elastomer (TPU)
  - schwarz, matt strukturiert
  - elastisch, 65±5 Shore A
  - temperaturbeständig bis 70 °C
  - abriebfest
  - isolierend
  - witterungsbeständig
- Stahlkern, blank
- *Angaben zur Belastbarkeit* → Seite 1839
- *Elastomer-Eigenschaften* → Seite 1876
- RoHS

## Hinweis

Die stoßabsorbierende Ummantelung der Bügelgriffe GN 564 aus Polyurethan-Elastomer (TPU) bietet Schutz vor Verletzungen und ist auch wegen der elliptischen Form außerordentlich griffsympathisch.

Der Stahlkern garantiert eine hohe Festigkeit.

siehe auch...

- *Produktfamilie Softline* → Seite 17
- *Bügelgriffe GN 565 (Aluminium)* → Seite 102
- *Bügelgriffe GN 725 (Kunststoff)* → Seite 106

### Bestellbeispiel

<sup>1</sup> <sup>2</sup>  
GN 564-25-128

1	b
2	Länge l