

ELESA Original design EBP.FLX



**2 Form**


**B** Montage von der Bedienungsseite

**Anwendungsbeispiel**



**Berechnung Bohrungsabstand m**

$l_1$	$m$
117	$0,044 \times D + 81,5$
150	$0,056 \times D + 102,8$



**1**

$l_1$	$d_2$	$d_3$	$h_1$	$h_2$	$l_2$	$l_3$	$s$	$t$
117 ±0,5	26	8,5	39	18	143	91	9	8,5
150 ±1	28	8,5	45	18	178	122	10	14

**Ausführung**

- Kunststoff  
Thermoplast  
(Polypropylen PP mit Elastomer TPE)  
- temperaturbeständig bis 80 °C  
- schwarzgrau, matt  
ähnlich RAL 7021
- Buchse  
Messing
- Farbe der Abdeckkappe (matt):  
schwarzgrau, RAL 7021  
orange, RAL 2004  
grau, RAL 7035  
gelb, RAL 1021  
blau, RAL 5024  
rot, RAL 3000
- Elastomer-Eigenschaften → Seite 1876
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS

- **DSG**
- **DOR**
- **DGR**
- **DGB**
- **DBL**
- **DRT**

**3**

**Hinweis**

Bügelgriffe GN 628.3 aus flexiblem Kunststoff ermöglichen die Montage von Bügelgriffen an gewölbten Flächen.  
Sie decken den Bereich von Ø 300 bis Ø 600 ab; bei Ø größer als 600 kann die Standardausführung GN 628 verwendet werden.  
Das Design der Bügelgriffe GN 628.3 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt.  
Die Abdeckkappen werden lose beigelegt geliefert.

siehe auch...

- Produktfamilie Ergostyle® → Seite 17
- Bügelgriffe GN 628 (Montage von der Bedienungs- oder Rückseite) → Seite 128

**Bestellbeispiel**

**GN 628.3-150-B-DSG**

<b>1</b>	$l_1$
<b>2</b>	<b>Form</b>
<b>3</b>	<b>Farbe der Abdeckkappe</b>