



1	2						
d₁	l₂	d₂	l₁	l₃	l₄	h₁	h₂
M 4	14	7,5	30	9,5	4,5	24,5	30,5
M 4	16	7,5	30	11,5	4,5	24,5	30,5
M 4	20	7,5	30	15,5	4,5	24,5	30,5
M 5	16	9	30	10	6	24,5	30,5
M 5	20	9	30	14	6	24,5	30,5
M 5	25	9	30	19	6	24,5	30,5
M 6	20	10,5	45	13,5	6,5	24,5	35
M 6	25	10,5	45	18,5	6,5	24,5	35
M 6	30	10,5	45	23,5	6,5	24,5	35
M 6	32	10,5	45	25,5	6,5	24,5	35

Ausführung

- Griffkörper
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
silber, RAL 9006, strukturmatt
- Schraubeneinsatz, Distanzhülse
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- RoHS

Hinweis

Klemmhebelsets GN 511 ersetzen bei Klemmhaltern die Innensechskantschrauben DIN 912. Er kommt an allen Klemmstellen zum Einsatz, wenn wiederholt geklemmt werden muss, z. B. zur Justage eines Anschlages.

In den Maßtabellen der Klemmhalter sind die passenden Klemmhebelsets für jedes Klemmgewinde angegeben.

Bestellbeispiel

GN511-M5-25

1 d₁

2 l₂