



1

2

b	d ₁ ^{+0.06 +0.02}						d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	für Stellungsanzeiger
33	B 8	B 10	B 12	B 14	-	4,5	47	30,5	11	22	21	23,5	GN 954 / GN 9054	
48	B 12	B 14	B 15	B 16	B 20	5,5	67	43,1	16	22	34	33,6	GN 953 / GN 9053	

Ausführung

- Zink-Druckguss kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt
- Verstellbare Klemmhebel GN 302-30 schwarz, RAL 9005, strukturmatt
→ Seite 431
- RoHS

Hinweis

Klemmplatten GN 953.6 / GN 954.6 werden in Verbindung mit Stellungsanzeigern GN 953, GN 954, GN 9053 und GN 9054 eingesetzt.

Auf einfache Weise und ohne großen Konstruktions- und Montageaufwand können Spindeln nach dem Verstellen geklemmt und damit gesichert werden.

Gleichzeitig sind die Platten mit der Bohrung Ø 6,1 zur Aufnahme der Drehmomentabstützung des Stellungsanzeiger versehen.

Die Klemmplatte kann so montiert werden, dass die Lage des Klemmhebels wahlweise links oder rechts ist.

Bestellbeispiel (für GN 953 / GN 9053)	1	b
GN953.6-48-B12	2	d ₁

Bestellbeispiel (für GN 954 / GN 9054)	1	b
GN954.6-33-B10	2	d ₁