



Linsenschraube ISO 7380
Unterlegscheibe DIN 125
Sechskantmutter ISO 4032
Edelstahl 1.4301



3 Form

- A Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
- B Montage von der Bedienungsseite

1

2

b	$l_1 \pm 0,5$	a	d	h_1	h_2	h_3	l_2	l_3	l_4	t min.
36	200	24	M 8	60,5	79,5	5	222	178	38	15
36	250	24	M 8	60,5	79,5	5	272	228	38	15
36	300	24	M 8	60,5	79,5	5	322	278	38	15
36	350	24	M 8	60,5	79,5	5	372	328	38	15
36	400	24	M 8	60,5	79,5	5	422	378	38	15
36	500	24	M 8	60,5	79,5	5	522	478	38	15
36	600	24	M 8	60,5	79,5	5	622	578	38	15
36	800	24	M 8	60,5	79,5	5	822	778	38	15

Ausführung

- Griffrohr
Aluminium
- Grifffüße
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
- Rohr
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Grifffüße
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● SW
- Rohr
eloxiert, naturfarben
Grifffüße
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● EL
- Rohr
eloxiert, naturfarben
Grifffüße
silber, RAL 9006, strukturmatt ● ES
- Deckel
Kunststoff, hellgrau
- RoHS

4

Hinweis

Ovalrohrgriffe GN 335 zeichnen sich durch das um 45° geneigte Griffprofil aus. Mit dieser Anordnung ergibt sich bei verschiedenen Anwendungen, z. B. Schiebetüren, ein angenehmes, ergonomisches Greifen.

Bei der Form B gehören Linsenschrauben, Sechskantmutter und Unterlegscheiben zum Lieferumfang.

Das Griffrohr kann ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Dadurch können **Sonderlängen** schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

siehe auch...

- Ovalrohrgriffe GN 334 (Montage von der Rückseite) → Seite 188
- Ovalrohrgriffe GN 334.1 (Montage von der Bedienungsseite) → Seite 189
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965 → Seite 1814
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968 → Seite 1824

Bestellbeispiel

GN 335-36-500-A-SW

1	b
2	l_1
3	Form
4	Oberfläche