



Konstruktions- und Montagehinweise



- 1) Die Ausnehmung in der Tür zum Einbau der Verriegelung mit Griffschale muss gemäß nebenstehender Skizze angefertigt werden.
Das Ausnehmungsmaß y ist in Abhängigkeit der Tür-Blechstärke auszuführen. Die entsprechenden Werte sind der Tabelle zu entnehmen.

Wandstärke s	$x + 0,3$	$y + 0,1$
0,7 ... 1,0	110	30,5
> 1,0 ... 1,5	110	30,7
> 1,5 ... 2,2	110	31,7

- 2) Die Ausnehmung vor dem Einpassen der Griffschale entgraten.
- 3) Die Griffschale zunächst an der Oberseite in die Öffnung einlegen.
- 4) Danach den unteren Teil eindrücken bis die Rastelemente einklippen.



Ausführung



- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 80 °C
- schwarzgrau, RAL 7021



- **GN 731.2**
- Schließzylinder
Zink-Druckguss / Edelstahl
- Schlüssel
Messing, vernickelt
- Riegel, Scheibe, Schraube
Stahl, verzinkt

- **GN 731.5**
- Betätigung (nur Form DK, VK, VDE)
Thermoplast (Polyamid PA)
glasfaserverstärkt
- Riegel, Scheibe, Schraube,
Edelstahl nichtrostend, 1.4301

• *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883

• **RoHS**

Zubehör

- Generalschlüssel für die Form SM
(nur GN 731.2) sind auf Anfrage erhältlich.

Hinweis

Verriegelungen mit Griffschale GN 731.2 / GN 731.5 werden eingesetzt, wenn der Anwendungsfall, neben der Verriegelungsmechanik, ein Bedienelement erfordert und dieses nicht vorstehen soll.

Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z.B. des Dreikants bei Form DK, bringt den Riegel hinter der Zarge zu liegen, um dadurch die Türe zu verschließen. Die unterschiedlich langen und z. T. gekröpften Riegel lassen sich auf Umschlag montieren, wodurch sich ein großer Anwendungsbereich abdecken lässt.

Die Angaben zur Belastbarkeit F_1 und F_2 wurden bei einer Wandstärke $s = 1,5$ mm ermittelt.

Verriegelungen GN 731.2 / GN 731.5 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert. Die Steckschlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Bestellbeispiel (mit Stahl-Riegel)	
1	Form
2	Riegelkröpfung z
3	Riegellänge l
4	Kennziffer
5	Oberfläche

GN 731.2-SC-2-35-1-SG

Bestellbeispiel (mit Edelstahl-Riegel)	
1	Form
2	Riegelkröpfung z
3	Riegellänge l
4	Kennziffer
5	Oberfläche

GN 731.5-VK-3-45-2-SG